

## Tomi-Store specifica tecnica di aste per bandiere in composito

Lunghezza asta		6m	7m	8m	9m	10m	12m	14m	14m	16m	18m	14m Split *	16m Split *	18m Split*
Peso asta in composito modello "0"      " kg		9	10	12	14,5	20,5	26	44	61	71	81	61	71	81
Peso asta con kit Piede in acciaio      kg		20	21,5	23	25	35	40,5	65	106	116	126	116	126	136
<b>Parametri palo in composito</b>														
Diametro superiore	mm	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Diametro inferiore	mm	120	120	120	120	140	140	140	180	180	180	180	180	180
Spessore parete dell'asta +/- 0,5mm	mm	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Lunghezza cilindrica	mm	1000	2000	3000	4000	1000	3000	5000	6000	8000	10000	6000	8000	10000
<b>Parametri piedi di montaggio</b>														
Lunghezza piede	mm	500	500	500	500	600	600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Spessore parete del tubo	mm	3,2	3,2	3,2	3,2	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Diametro tubo in acciaio	mm	101	101	101	101	121	121	121	159	159	159	159	159	159
<b>Dimensioni minime fondamenta in cemento</b>														
Profondità buco nel terreno mm		800	800	800	900	1000	1200	1200	1400	1500	1500	1400	1500	1500
Diametro buco nel terreno	mm	300	350	350	350	400	400	500	600	600	600	600	600	600
Spessore piano tecnico	mm	2	2	2	2	2	2	3	10	10	10	10	10	10
Lunghezza perni di montaggio fi 20	mm	500	500	500	500	500	500	650	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Numero di perni di montaggio	szt	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4

Split – asta a due pezzi con connettore in alluminio di solito utilizzata per facilitazioni nell'ambito di logistica e trasporto